



规格书

SPECIFICATION

CUSTOMER NAME	客户名称:	
CUSTOMER NO.	客户编号:	
SERIES	系 列:	EC6连接器 公母座
MODEL NO.	型 号:	XB-EC6 series
DRAWING NO.	图 形 号:	EC male and female connectors

If specification of this product meets your request, please confirm all the items of it and return to us with signature and stamp, it will be basis of our production and record. Thanks your cooperation in advance!

若此产品规格符合贵司要求，敬请确认此规格书内所有项目
并签名和盖章后回传给我司，以作我司产品制作之

依据和存档之用，多谢合作！

EXAMINE & APPROVAL 审批

APPROVE 接受	NOT APPROVE 不接受
SIGNATURE 签署 STAMP 盖章 DATE 日期	

PREPARED BY.制表人	CHECKED BY.校对	APPROVED BY.审核	APPROVAL BY.批准
研发部 戴海明 2022. 06. 08	品质部 黄自清 2022. 06. 08	工程部 庞军 2022. 06. 08	总经办 吴量 2022. 06. 08

东莞市溪榜电子有限公司

Dong guan Xi Bang Electronics Co., Ltd

地址：广东省东莞市黄江镇合路工业区

**Address:He Lu Industrial Zone, Huangjiang Town
Dongguan City, Guangdong Province**

Tel: (0769)82055138/82056828

Fax:(0769)83663452

邮箱: admin@alspr.com switch@alspr.com

<http://www.alpsr.cn/> <http://www.alpsr.com/>

Dong Guan XB ElectronicsCo., Ltd

AccountNumber: 705540238

BankName: CitibankN.A., HongKongBranch

Country/Region: Hong Kong

BankCode:006

BankAddress: 3GardenRoad, Central, Hong Kong

SWIFT/BIC: CITIHKAX (CITIHKAXXXX*if all characters are required)

MAiL: HK@ALPSR.CN XB@ALPSR.CN XB@ALPSR.COM

Quality core! Afterburner for Made in China!

溪榜连接器产品规格书

XB-EC-6 SERIES 大电流连接器 接插件产品制造商

一、推荐应用

☒ 锂电池 ☐ 铁塔新能源换电 ☒ 控制器 ☒ 植保无人机 ☐ 其他

二、产品示意图



三、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
五金件	CU	镀金 (AU)	1 μ
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA6	*:B=蓝色	UL94-V0

四、特性表

电气性能	特性
额定电压	DC 500V
额定电流	60A
接触电阻	0.40m Ω
绝缘电阻	2000M Ω
瞬时电流	120A
温升	60A 4h < 60°C 8#
插拔寿命	1000 times
环境性能	特性
使用温度	-20°C to 120°C
盐雾	24h

五、接线推荐

AWG	温升 60°C
8#	60A

六、资质证明

☐ UL ☐ CE ☒ RoHS2.0 ☐ Reach

溪榜汽车动力、连接器接插件、镀金工艺、精密设计

Xi Bang Electronics, Automotive Power, Connector Connectors, Plating Technology, Precision Design

地址:广东省东莞市黄江合路工业区

Add: Huangjianghe Road Industrial Zone, Dongguan City, Guangdong Province

TEL: 0769-82055138 0769-82056828 Fax: 0769-83663452

http://www.alpsr.cn www.alpsr.com E-mail:XB@ALPSR.CN E-mail:XB@ALPSR.COM

溪榜连接器产品规格书

XB-EC-6 SERIES 大电流连接器 接插件产品制造商

一、推荐应用

☒ 锂电池 ☐ 铁塔新能源换电 ☒ 控制器 ☒ 植保无人机 ☐ 其他

二、产品示意图



三、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
五金件	CU	镀金 (AU)	1 μ
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA6	*:B=蓝色	UL94-V0

四、特性表

电气性能	特性
额定电压	DC 500V
额定电流	60A
接触电阻	0.40m Ω
绝缘电阻	2000M Ω
瞬时电流	120A
温升	60A 4h < 60°C 8#
插拔寿命	1000 times
环境性能	特性
使用温度	-20°C to 120°C
盐雾	24h

五、接线推荐

AWG	温升 60°C
8#	60A

六、资质证明

☐ UL ☐ CE ☒ RoHS2.0 ☐ Reach

溪榜汽车动力、连接器接插件、镀金工艺、精密设计

Xi Bang Electronics, Automotive Power, Connector Connectors, Plating Technology, Precision Design

地址:广东省东莞市黄江合路工业区

Add: Huangjianghe Road Industrial Zone, Dongguan City, Guangdong Province

TEL: 0769-82055138

0769-82056828

Fax: 0769-83663452

http://www.alpsr.cn

www.alpsr.com

E-mail:XB@ALPSR.CN

E-mail:XB@ALPSR.COM