

A	B	C	D	E	F	G	H
			Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles	
			Contact Resistance	100mΩ Max	Electrical Life	10,000 cycles	
			Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +125℃	
			Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃	
			Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	40 ±20gf	

左弯脚

序号	零件名称	数量	材质	备注
10	压柄	1	不锈钢	
9	端子触点	2	银合金	
8	弹片触点	1	银合金	
7	弹片	1	C5210	
6	NC端子	1	C2680	镀银
5	NO端子	1	C2680	镀银
4	COM端子	1	C2680	镀银
3	按钮	1	PBT	UL94V-0
2	上盖	1	PBT	UL94V-0
1	底座	1	PBT	UL94V-0

制图
DRAWIN

设计
DESIGN

审核
CHECKED

核准
APPROVE

一般公差
TOLERANCE

比例
SCALE

张数
SHEET

单位
UNIT

角度
ANGLES

纸张
SIZE

角法
P R O J.

工程图
ENG DRAW

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

中型微动开关
XB-SM5-01CL3-40-3

模具编号
P/N NO.

料号
P/N NO.

名称
TITLE

1/1

4:1

mm

±0.20

±0.15

±0.10

±0.05

修改
DRAW

核准
APPROVE

变更内容
DEFINITION

日期
DATE

ECN 编号
ECN NO.

版本
REV.

A

B

C

D

E

F

G

H

按钮3

上盖2

底座1

共通端子

常开端子4

10压柄

9银触点

8银触点

7弹片

6常闭端子

电路

COM

NC

NO